



**مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرـة جولـدي  
JA-16029**

**الوصف:**

دهان مائي ديكوري لؤلؤي عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية الخاصة التي تمنح طبقة الدهان متانة عالية ومظهراً جميلاً.

**الاستخدام:**

يستخدم للتطبيقات الداخلية على أسطح الرخام الجبسية والأسطح القابلة وغير القابلة للأمتصاص.

**الخصائص:**

- مظهر ديكوري فخم.
- قابلية جيدة للغسيل.
- ثباتية فائقة للألوان.
- التصاقية متانة ومتانة عالية.
- سهل التطبيق.
- معدل انتشار مرتفع.
- يتوفـر بألوان مختلفة.

**الخصائص الفيزيائية:**

ASTM D1475	1,15	لمعة خفيفة. حسب ألوان كatalog "الجزيرـة جولـدي".	• المظهر
ASTM D562	7.	وحدة كربس. يعتمد على طريقة التطبيق وطبيعة السطح.	• اللون • الثقل النوعي • الزوجة • معدل الانتشار النظري*
			• الالوان • مقاومة الكيمياويات • مقاومة الماء

**الاختبارات:**

ASTM D2243	احتياز،	الاستقرار للتجدد
ASTM D2243	احتياز،	الاستقرار للحرارة
ASTM D1308	احتياز (النظمات المنزلية)	مقاومة الكيمياويات
ASTM D870	احتياز، 7	مقاومة الماء

\*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة ، وطريقة التطبيق ، وسمكـة الطبـقة الجـافة الفـعلـية للـمنـتج ، ومـعـدلـ الـهـدر (تحتـبـ الـهـدر يـجبـ التـأـكـدـ عندـ الشـراءـ منـ كـمـيـةـ الـدـهـانـ النـاسـيـةـ لـلـأـسـطـحـ المـرادـ طـلـوـهـاـ).

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صليباً وخالياً من الثقوب والحفريات والتآكل والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأثربة والغبار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
- معالجة التشققات والحفريات الصغيرة بمادة مائلة ملائمة مثل "الجزيرـة ألتـمـيتـ" أو "جازـاـيوـوكـسـيـ كـرـاكـ فيـلـرـ" أو "جازـاـيوـوكـسـيـ كـرـاكـ فيـلـرـ ESPـ" قبل البدء في دهان الأساس.

**إرشادات التطبيق:**

1. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٪٧٠.
2. يجب أن لا تتجاوز قلوـية السـطـحـ (pH=٩).
3. يجب تقليم الدهان جيداً قبل الاستخدام.
4. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً.
5. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
6. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

**أدوات التطبيق:**

- فرشاة ناعمة.
- فتحة المسدس = ١,٨-١,٥ (مم).
- مسدس الرش:

**مواصفات المنتج الفنية  
الجزيره جوليدي  
JA-16029**

**المخلف المقترح:**  
لا يخفي.

**نسبة التخفيف:**  
جاهر للاستخدام.

- نظام الطلاء:**  
الأسطح الجبسية:  
• طلاء طبقة من "الجزيره جوليدي" باستخدام الفرشاة الناعمة.  
الأسطح القابلة للامتصاص:  
• طلاء طبقة من "الجزيره جوليدي" باستخدام الفرشاة الناعمة أو مسدس الرش الهوائي (فتحة المسدس=١,٥-١,٨ مم).  
الأسطح غير القابلة للامتصاص:  
• طلاء طبقة من "الجزيره جوليدي" باستخدام مسدس الرش الهوائي (فتحة المسدس=١,٥-١,٨ مم).

- زمن الجفاف:**  
• الجفاف السطحي (٣٠ - ٢٠) دقيقة.  
• الجفاف الصلب ٤ ساعة.  
• الجفاف التام ٧ أيام.  
النتائج السايقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°C.

**تنظيف الأدوات:**  
ماء العذب.

**التعينة:**  
عبوة بلاستيكية : (١) لتر.

**التخزين ومتدة الصلاحية:**  
فتررة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.  
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

- إرشادات السلامة:**  
• يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.  
• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.  
• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.  
• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية  
• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنوية:**  
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيره للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيره فإن هذا الشخص يتتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.  
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماشى مع جودة الجزيره، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسئولية ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.