دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة نوتس
JA-57008

الوصف:
دهان مائي، عالي الجودة، يتكون من مركبين، يتميز بتركيبته الفريدة المبنية على راتنجات الفلورو بولي يوريثان المطورة التي تجعله كسبورة بيضاء ذات خصائص استثنائية في سهولة مسح الكتابة والرسم.

الاستخدام:
يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري، مناسب لبيئة قطاع الأعمال كغرف الاجتماعات والمكاتب وكذلك للأماكن المكتظة وجدران المباني وقاعات الدراسة في المدارس والجامعات ومراكز التدريب ورياض الأطفال والأماكن العامة ومداخل الأبنية.

الخصائص:
- مقاومة ممتازة لالتصاق مواد الكتابة والرسم.
- متانة عالية.
- التصاقية ممتازة.
- مرونة عالية.
- قابلية ممتازة للغسيل.
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية المنزلية.
- محتوى منخفض من المواد العضوية المتطايرة ورائحة منخفضة.

الخصائص الفيزيائية:

• المظهر:	لامع.	
• اللون:	اللون الأبيض وألوان كتالوج شيدز أوف بيج.	
• الثقل النوعي:	١,١٨ (للمزيج)	ASTM D1475
• اللزوجة:	١٨ - ٢٠ثانية بالفورد كب (للأساس)	ASTM D562
• الحجم الصلب:	٥٣±٢ ٪	ASTM D2697
• سماكة الطبقة الجافة:	٢٥ مايكرون لكل طبقة.	
• معدل الانتشار النظري*:	٢١,٢ م٢/لتر عند سماكة طبقة جافة ٢٥ مايكرون.	
• قيمة المواد العضوية المتطايرة:	٧٠ جرام/لتر	

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن **٢٨** يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "**الجزيرة ألتميت**" أو "**الجزيرة يونيك فيلر**" أو "**جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP**" قبل البدء في دهان الأساس. (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:
١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن **٥**°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن **٨**٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن **٧٠**٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يجب خلط الأساس مع المصلب جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.
٥. يجب استخدام الدهان خلال فترة صلاحية المزيج المحددة.
٦. التخفيف بالماء العذب حتى الحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٧. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٨. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٩. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة نوتس
JA-57008

أدوات التطبيق:
• **الرول:**
- الرول الناعم (النوع المطلوب: **ديكور ناردين ٨٠٠٩**-كود: **١٠٩٣**).

نسبة المزج:
بالحجم الأساس: ٦,٧ المصلب: ١

فترة صلاحية المزيج:
ساعة و ٤٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م.

المخفف المقترح:
الماء العذب.

نسبة التخفيف:
٥-١٠ ٪ كحد أقصى.

نظام الطلاء:
• للأسطح الداخلية:
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة جرين برايم**".
طلاء طبقتين من"**الجزيرة جرين بوتي**".
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة نوتس برايمر**".
طلاء طبقتين من "**الجزيرة نوتس**".

• للأسطح الخارجية:
طلاء طبقتين من "**الجزيرة اكستريم**".
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة نوتس برايمر**".
طلاء طبقتين من "**الجزيرة نوتس**".

• للتطبيق على «الجزيرة ماجنيتيك»:
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة جرين برايم**".
طلاء طبقتين من"**الجزيرة جرين بوتي**".
طلاء طبقتين من "**الجزيرة ماجنيتيك**".
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة نوتس برايمر**".
طلاء طبقتين من "**الجزيرة نوتس**".

• للرشات:
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة رويال برايم**".
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة سوفتكس**".
طلاء طبقة واحدة من "**الجزيرة نوتس برايمر**".
طلاء طبقتين من "**الجزيرة نوتس**".

• للحصول على أعلى أداء لمقاومة للكتابة يمكن تطبيق "**الجزيرة نوتس كلير**" كطبقة حماية نهاية.

طريقة الإزالة:
لأقلام السبورة:
- يتم ازالة الكتابة باستخدام (مساحات السبورة - قطعة قماش ناعمة - مناديل ورق ناعمة).
- يمكن استخدمها مبللة إن لزم الأمر.
لأقلام الكتابة الثابتة والبخاخات:
يتم بخ «الجزيرة نوتس ووش» على قماش نظيف وجاف ثم مسح الكتابات مباشرة حتى الحصول على سطح خالٍ من الكتابة.
يتم غسل السطح بالماء فور إزالة الكتابة.
للمزيد من المعلومات عن طريقة الإزالة يرجى مراجعة المواصفة الفـنية لـ "الجزيرة نوتس ووش".

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة نوتس
JA-57008

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: ٢-٣ ساعات.
- الجفاف الصلب: ٤٨ ساعة
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين: (الحد الأدنى) ١٢ ساعات.
- للحصول على أقصى مقاومة لمواد الكتابة والرسم: ٧ أيام.
- الجفاف التام ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

لتر الدهان: ٠،٨٥ لتر المصلب: ٠,١٣ لتر
جالون الدهان: ٣ لتر المصلب: ٠,٤٥ لتر

بيس قابل للتلوين:
لتر الدهان: ٠،٨٥ لتر المصلب: ٠,١٣ لتر
جالون الدهان: ٣ لتر المصلب: ٠,٤٥ لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا المقدرة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.