

مواصفات المنتج الفنية الجزيره تورمالين JA-16060

الوصف:

دهان مائي ديكوري نهائى، يعتمد في تصنيعه على مستحلب فريد مع مزيج ذكي من اللاد الملاطة والحبوب الناعمة ليعطي تشكيلات حجرية ورخامية أنيقة وعصيرية.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجصية، حيثما يتطلب مظهراً ديكورياً فخماً للقصور والمكاتب والفنادق وصالات المطارات وغرف الإستقبال ومداخل البيوت العصرية... الخ.

الخصائص:

- يمكن تطبيقه بتصاميم مختلفة.
- مضاد للبكتيريا.
- مانع لانتشار اللهب.
- مقاومة ممتازة للماء والقلوية.
- يعطي زمن جفاف كافٍ لتنفيذ التشكيل المطلوب.
- سهل التطبيق.
- يتوفر بألوان متعددة.

الخصائص الفيزيائية:

ASTM D1475	مظهر الرخام.	المظهر
ASTM D562	حسب ألوان كتالوج "الجزيره تورمالين".	اللون
	١٢ @ ٣٥ م، ٦٥ بواز @ ٣٥ م، ٪٥٠.	الثقل النوعي
	٣٨٥-٣٥٥ ميكرون.	الزوجة
	٪٧٥ (٢-١) م٣/لتر.	الحجم الصلب
		سماكه الطبقة الجافة
		معدل الانتشار النظري

الاختبارات:

ASTM D2243	احتياز ٣ دورات	الاستقرار للتحمم
ASTM D870	احتياز ٤٩ يوماً @ ٥٠ م°.	الاستقرار للحرارة

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
 - للأسطح المدهونة مسبقاً يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة.
 - يجب أن يكون السطح متancock وخلال من الثقوب والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
 - يجب إزالة جميع الروائد الموجودة والتأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
 - معالجة التشققات والحرف الصغيرة بمادة مائة مناسبة مثل "الجزيره ألميت" أو "جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥ م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٪٧٠.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح « ٩ ».».
٣. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة النالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

مواصفات المنتج الفنية
الجزيره تورمالين
JA-16060

أدوات التطبيق:

- سكين المعجون.
- الفرشاة البلاستيكية القاسية (الخاصة).
- المسطرين البلاستيكي.
- السكين البلاستيكية.
- السكين الخاصة.

المخفف المقترج:
لا يخفف.

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيره جرين بوت".
- طلاء طبقة ديكو برايم" بنفس لون الطبقة النهائية.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره تورمالين" باستخدام سكين المعجون ثم التشكيل بالأشكال التالية خلال (5 دقائق).

للحصول على شكل لابن:

- تشكيل المنتج باستخدام الفرشاة البلاستيكية القاسية الخاصة بشكل عرضي منتظم.
- صقل السطح باستخدام المسطرين البلاستيكي بنفس الاتجاه.
- ترك المنتج ليجف جفافاً مناسباً للبدء بعملية التلميع باستخدام السكين البلاستيكية.

للحصول على شكل تراوري:

- تشكيل المنتج باستخدام الفرشاة البلاستيكية القاسية الخاصة بشكل عرضي متقطع.
- ترك المنتج ليجف جفافاً مناسباً للبدء بعملية الإزالة للزوائد باستخدام السكين البلاستيكية.
- التلميع باستخدام السكين الخاصة.

زمن الجفاف:

- | | |
|--------------------|---------------|
| (٤٠ - ٢٥) دقيقة. | الجفاف السطحي |
| (٣ - ٢) ساعات. | الجفاف الصلب |
| ٧ أيام. | الجفاف التام |
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°C.

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعبئة:
برميل: ٩ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٤٤ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرية تورمالين
JA-16060

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجدة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفارغة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنوية:

وفق علمينا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغابر للتوصيات الموجدة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرية فإن هذا الشخص يتحمل المسؤلية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماهى مع جودة الجزيرية، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.